



## **DESCRIÇÃO COMERCIAL E TÉCNICA OFICIAL – NOVO VITALITY AZUL COM VERMELHO (VT-01)**

### **Descrição**

Pesando pouco mais de 300 gramas, o NOVO VITALITY azul com vermelho é uma solução de fototerapia com excelente desempenho no tratamento de acne e suas lesões, rejuvenescimento celular, clareamento de manchas e olheiras, diminuição de linhas de expressão, auxílio na cicatrização de ferimentos e vários outros procedimentos.

A fototerapia é bioestimulante, reorganiza a atividade celular, estimulando as ações benéficas das células e inibindo as ruins. O tratamento é indolor, sem liberação de calor, seguro e eficaz em um procedimento estético não-invasivo.

Este equipamento é composto de um sistema a LED (*light emitting diode*, ou diodo emissor de luz) e possui dois comprimentos de onda:

- 470 nm na cor azul;
- 630 nm na cor vermelha.

Acompanha nécessaire para transporte e os dois filtros de proteção ocular, para o operador e para o paciente.

### **INDICAÇÕES**

- Acne;
- Anti-inflamatório;
- Cicatrização;
- Celulite e flacidez;
- Edema palpebral;
- Estrias;
- Hidratação facial;
- Iluminação facial;
- Linhas faciais;

### **PONCE EQUIPAMENTOS LTDA**

CNPJ: 15.285.177/0001-59

IE: 90591094-96

Rua Faustino Elias dos Santos, 65, 87309-375

Jardim Nossa Senhora Aparecida, Campo Mourão/PR.

 (44) 3525-3322

 [contato@ponce.ind.br](mailto:contato@ponce.ind.br)



P O N C E

- Manchas;
- Olheiras;
- Podologia (onicomicose);
- Rejuvenescimento;
- Reparação tecidual;
- Rugas;
- Terapia capilar (alopecia);
- Terapia fotodinâmica;

**IMPORTANTE:** O equipamento deve ser operado por profissionais de estética, fisioterapia e afins em ambiente clínico.

Registro na ANVISA nº 81366470001.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome comercial: VITALITY

Modelo comercial: VT-01 (azul e vermelho)

Tensão de entrada: 127 - 220 V ("bivolt" com comutação automática)

Frequência: 50 - 60 Hz

Corrente máxima: 0,2 - 0,1 A

Fator de potência: 0,55 – 0,45

Comprimento de onda típico: 470 nm (azul) e 630 nm (vermelho)

Irradiância: 80 mW/cm<sup>2</sup> (azul) e 51 mW/cm<sup>2</sup> (vermelho)

Peso: 320 g

Temperatura de trabalho, transporte e armazenamento: 10 - 50 °C

Classificação: Classe II com parte aplicada tipo BF (NBR IEC 60601-1)

Garantia: Garantia de fábrica por 1 ano

### PONCE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 15.285.177/0001-59

IE: 90591094-96

Rua Faustino Elias dos Santos, 65, 87309-375

Jardim Nossa Senhora Aparecida, Campo Mourão/PR.

 (44) 3525-3322

 contato@ponce.ind.br